


AMENAGEMENT
PUBLIC.fr

Gazon synthétique Active Color

Reference: Gazon artificiel Active Color

<https://www.amenagement-public.fr>



Description:

Gazon synthétique de couleur pour aménagement sportif de plein air, la gamme Active Color est une solution idéale pour valoriser facilement les installations sportives extérieures. Variation des couleurs, découpe de formes sur-mesure, impression de motifs et d'images... **Gazon synthétique personnalisable**, offrant de nombreuses possibilités de customisation, la gamme Active Color ouvre la voie à davantage de créativité et d'originalité dans la **création des terrains de sport en gazon synthétique**.

Terrains multisports, city-stades, aires de fitness en plein air, aménagements street work-out... Disponible en différentes hauteurs de fibre, le **gazon artificiel de couleur Active Color** s'adapte facilement sur tous les types d'aménagements sportifs extérieurs.

Stabilisés aux UV, les **gazons synthétiques colorés** Active Color conservent durablement leurs couleurs vives et lumineuses. Résistant à l'usure intensive et bénéficiant d'une excellente capacité de drainage, le gazon synthétique Active Color, associé à une sous-couche amortissante de type Playbase ou Ecopads, garantit une surface stable et durable des **installations sportives en gazon synthétique**.

Informations générales :

Couleurs : Vert clair, Vert foncé, Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu, Gris, Rouge brique, Orange, Anthracite

Option : Impression et marquage sur-mesure (logo, blason...)

Stabilité aux UV : Conforme DIN 53387 Standard (6 000 Heures)

Classement feu : CFL-S1

Conditionnement : Rouleau de 4 x 25 m

Détails techniques :

GAZON ACTIVE COLOR 12 MM

Composition : Fibre en polyéthylène (PE), support en polypropylène (PP)

Hauteur de la fibre : 12 mm **Structure :** Monofilament texturé

Décitex : 9 000 dtex **Filaments / m² :** 504 000

Poids total : 2 175 g/m²

REPLISSAGE PAR SABLE DE SILICE :

Quantité par m² : 5/8 Kg **Granulométrie :** 0.5/1.0 mm

GAZON ACTIVE COLOR 15 MM

Composition : Fibre en polyéthylène (PE), support en polypropylène (PP)

Hauteur de la fibre : 15 mm **Structure :** Monofilament texturé

Décitex : 9 000 dtex **Filaments / m² :** 285 600

Poids total : 2 078 g/m²

REPLISSAGE PAR SABLE DE SILICE :

Quantité par m² : 12 Kg **Granulométrie :** 0.5/1.0 mm

